Machine Translated by Google

Karta charakterystyki bezpieczeństwa

zgodnie z rozporządzeniem REACH itp. (nowelizacja itp.) (wyjście z UE)

Przepisy 2019, SI 2019/758 (ze zmianami)

Olej syntetyczny do zaworów bbbChampion

CHV3M
CHV4M

Numer wersji: 1.0 Pierwsza wersja: 2023-08-08

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i firmy/przedsiębiorstwa

1.1 Identyfikator produktu

UFI - GHUE-H0VK-700P-G1DH

Nazwa handlowa: Olej syntetyczny do zaworów Champion CHV3M

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Istotne zidentyfikowane zastosowania: Olej smarowy do instrumentów muzycznych

1.3 Dane dostawcy karty charakterystyki substancji niebezpiecznej

Barnes i Mullins Sp. z o.o.
Jednostka 14, Mile Oak Ind Estate,
SY10 8GA Oswestry, Shropshire
Zjednoczone Królestwo

Telefon: 0044 (0)1691 652449
Faks: 0044 (0)1691 655582

e-mail (osoba kompetentna): Mark.taylor@bandm.co.uk

1.4 Numer telefonu alarmowego

Jak wyż ej lub najbliż szy ośrodek informacji toksykologicznej.

ROZDZIAŁ 2: Identyfikacja zagroż eń

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja (wg GB CLP)

Klasyfikacja

Sekcja	Klasa zagroż enia	Kategoria	Klasa zagroż enia i kategoria	Stan zagroż enia-ment
3.10	zagroż enie aspiracją	1	Toksyczność oskrzeli 1	H304

Pełny tekst skrótów znajduje się w SEKCJI 16

2.2 Elementy etykiety

Oznakowanie (zgodnie z GB CLP)

Sł owo sygnał owe: niebezpieczeństwo

Machine Translated by Google

Piktogramy

GHS08

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

H304	Połknięcie i dostanie się do dróg oddechowych może spowodować śmierć.

Oświadczenia o środkach ostrożności

P101	W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać opakowanie lub etykietę produktu.
P102	Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
P301+P310	W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
P331	NIE wywoływać wymiotów.
P405	Przechowywać pod zamknięciem.
P501	Zawartość/pojemnik należy utylizować zgodnie z przepisami lokalnymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi.

Dodatkowe informacje o zagrożeniach

EUH066	Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry.

Zapięcie zabezpieczające przed dziećmi	Tak
Ostrzeżenie dotykowe o niebezpieczeństwie	Tak
Składniki niebezpieczne do oznakowania	węglowodory C11-C13, izoalkany, <2% aromatów

2.3 Inne zagrożenia

Materiał ten jest palny, ale nie zapala się łatwo.
Pary mogą tworzyć z powietrzem mieszaniny wybuchowe.

Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Nie zawiera substancji PBT-/vPvB- w stężeniu 0,1%.

Właściwości zaburzające gospodarkę hormonalną

Nie zawiera substancji zaburzających gospodarkę hormonalną (EDC) w stężeniu 0,1%.

SEKCJA 3: Składniki/informacje o składnikach

3.1 Substancje

Nie dotyczy (mieszanina).

3.2 Mieszaniny

Machine Translated by Google

Opis mieszanki

Niebezpieczne skł adniki

Nazwa substancji	Identyfikator	% wag.	Klasyfikacja wg. GHS	Piktogramy	Notatki
węglowodory, C11-C13, izoalkany, <2% aromaty	Nr WE 920-901-0	> 75	Toksyczność ostra 1 / H304 EUH066		-

Peł ny tekst zwrotów H: patrz SEKCJA 16

ROZDZIAŁ 4: Środki pierwszej pomocy

4.1 Opis środków pierwszej pomocy

Uwagi ogólne

Samoobrona osoby udzielającej pierwszej pomocy.

Wynieść poszkodowanego z obszaru zagroż enia i poł oż yć go.

Nie pozostawiaj osoby poszkodowanej bez opieki.

Natychmiast zdjąć cał ą zanieczyszczoną odzież .

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub gdy objawy utrzymują się należ y zasięgnąć porady lekarza.

Po inhalacji

Zapewnij śwież e powietrze.

Należ y unikać resuscytacji usta-usta. Stosować alternatywne metody, najlepiej z uż yciem aparatu tlenowego lub sprę ż onego powietrza.

W przypadku nieregularnego lub zatrzymanego oddechu należ y natychmiast zwrócić sięo pomoc lekarską i rozpocząć udzielanie pierwszej pomocy.

Po kontakcie ze skórą

W przypadku kontaktu ze skórą należ y natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież i natychmiast umyć skórędu ż ą ilością wody z mydł em.

Po kontakcie wzrokowym

Ostroż nie pł ukać wodą przez kilka minut.

Wyjąć soczewki kontaktowe, jeż eli są obecne i moż na je ł atwo usunąć. Kontynuować pł ukanie.

Po spoż yciu

Natychmiast przepł ukać usta i wypić duż ą ilość wody.

NIE wywoł ywać wymiotów.

W każ dym przypadku należ y skontaktować sięz lekarzem.

Notatki dla lekarza

Nic.

4.2 Najważ niejsze objawy i skutki, zarówno ostre, jak i opóźnione

Śmierć w wyniku aspiracji.

Powtarzające sięnaraż enie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry.

Machine Translated by Google

4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i specjalnego leczenia, którego potrzeba

Nic.

ROZDZIAŁ 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5.1 Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze

strumień wody, piana odporna na działanie alkoholu, proszek gaśniczy, dwutlenek węgla (CO_2)

Nieodpowiednie środki gaśnicze

strumień wody

5.2 Szczególne zagrożenia wynikające z substancji lub mieszaniny

Palny.

Niebezpieczne produkty rozkładu: Sekcja 10.

Pary mogą tworzyć z powietrzem mieszaniny wybuchowe.

Niebezpieczne produkty spalania

tlenek węgla (CO), dwutlenek węgla (CO_2)

5.3 Porady dla strażaków

Utrzymuj pojemniki w chłodzie, spryskując je wodą.

W razie pożaru i/lub wybuchu nie wdychać oparów.

Koordynuj działania gaśnicze w miejscu pożaru.

Nie dopuścić do przedostania się wody gaśniczej do kanalizacji lub cieków wodnych.

Zanieczyszczoną wodę gaśniczą należy zbierać oddzielnie.

Gaś pożar zachowując zwykłe środki ostrożności i zachowując odpowiednią odległość.

Specjalny sprzęt ochronny dla strażaków

Nosić autonomiczny aparat oddechowy

ROZDZIAŁ 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6.1 Środki ostrożności indywidualne, wyposażenie ochronne i procedury awaryjne

Dla personelu niebędącego personelem ratunkowym

Wynieść osoby w bezpieczne miejsce.

Przewietrzyć dotknięty obszar.

Noszenie odpowiedniego sprzętu ochronnego (w tym osobistego sprzętu ochronnego, o którym mowa w punkcie 8 karty charakterystyki), aby zapobiec jakiemukolwiek skażeniu skóry, oczu i odzieży osobistej.

Dla służb ratunkowych

W przypadku narażenia na działanie oparów/pyłu/rozpylonej cieczy/gazów należy nosić aparat oddechowy.

6.2 Środki ostrożności dotyczące środowiska

Unikać przedostania się do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych.

Zachować skażoną wodę po myciu i wyrzucić ją.

Jeżeli substancja przedostała się do cieku wodnego lub kanalizacji, należy powiadomić właściwy organ.

Machine Translated by Google

6.3 Metody i materiały służące do ograniczania i usuwania skażenia

Porady, jak posprzątać rozlany płyn

Zbierz wyciek.

Materiał absorbujący (np. piasek, ziemia okrzemkowa, substancja wiążąca kwasy, substancja wiążąca uniwersalna, trociny itp.).

Odpowiednie techniki powstrzymywania

Zastosowanie materiałów adsorpcyjnych.

Inne informacje dotyczące wycieków i uwolnień

Umieścić w odpowiednich pojemnikach w celu utylizacji.

Przewietrzyć dotknięty obszar.

6.4 Odniesienia do innych sekcji

Niebezpieczne produkty spalania: patrz sekcja 5.

Środki ochrony osobistej: patrz sekcja 8.

Materiały niezgodne: patrz sekcja 10.

Postępowanie z odpadami: patrz sekcja 13.

ROZDZIAŁ 7: Postępowanie i przechowywanie

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego obchodzenia się

Unikać kontaktu ze skórą i oczami.

Nie wdychać oparów/rozpylonej cieczy.

Środki zapobiegające powstawaniu pożarów oraz powstawaniu aerozolu i pyłu

Stosuj wentylację miejscową i ogólną.

Trzymać z dala od źródeł zapłonu. Palenie zabronione.

Szczegółowe uwagi/szczegóły

Pary mogą tworzyć z powietrzem mieszaniny wybuchowe.

Środki ochrony środowiska

Unikać przedostania się do środowiska.

Porady dotyczące ogólnej higieny pracy

Nie spożywać pokarmów, napojów i nie palić tytoniu w miejscu pracy.

Po użyciu umyć ręce.

Zaleca się profilaktyczną ochronę skóry (kremy/maści ochronne).

Przed wejściem do pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków należy zdjąć zanieczyszczoną odzież i sprzęt ochronny.

7.2 Warunki bezpiecznego przechowywania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności

Zagrożenia związane z łatwopalnością

Trzymać z dala od ciepła, gorących powierzchni, iskier, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie zabronione.

Substancje lub mieszaniny niezgodne

Materiały niezgodne: patrz sekcja 10.

Machine Translated by Google

Chronić przed czynnikami zewnętrznymi, takimi jak:

ciepł o, wilgotność

Rozważ enie innych porad

Trzymać z dala od ż ywności, napojów i pasz dla zwierząt.

Wymagania dotyczące wentylacji

Zapewnienie odpowiedniej wentylacji.

Konkretne projekty pomieszczeń magazynowych lub statków

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w miejscu o dobrej wentylacji.

Panować nad sobą.

Przechowywać w suchym miejscu.

Zgodność opakowań

Przechowywać wył ącznie w oryginalnym opakowaniu.

7.3 Konkretne zastosowania końcowe

Brak dostępnych informacji.

SEKCJA 8: Kontrola naraż enia/ochrona indywidualna

8.1 Parametry kontrolne

Wartości graniczne naraż enia zawodowego (dopuszczalne stęż enia w środowisku pracy)
Informacje te nie są dostępne

8.2 Kontrola ekspozycji

Odpowiednie środki kontroli technicznej

Stosuj wentylację miejscową i ogólną.

Środki ochrony indywidualnej (środki ochrony osobistej)

Ochrona oczu/twarzy

Stosować ochronę oczu/twarzy. (EN 166).

Ochrona dł oni

Rękawice ochronne

Tworzywo	Grubość materiał u	Czas przebicia materiał u rękawic
Nitryl	-	-

Zał óż odpowiednie rękawice.
Do tego celu nadają się rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi, testowane zgodnie z normą EN 374.
Przed uż yciem należ y sprawdzić szczelność i nieprzepuszczalność.
W przypadku szczególnych zastosowań zaleca się sprawdzenie odporności na dział anie substancji chemicznych rękawic ochronnych wymienionych powyż ej u dostawcy tych rękawic.

Machine Translated by Google

Ochrona ciał a

Odzież ochronna chroniąca przed chemikaliami w stanie ciekł ym.
(EN 13832, EN 340, EN 14605).

Ochrona dróg oddechowych

W przypadku niedostatecznej wentylacji należ y stosować środki ochrony dróg oddechowych.
Typ: A (przed gazami organicznymi i parami o temperaturze wrzenia > 65 °C (EN 136, EN 140, , kod koloru: brązowy).
EN 14387, EN 143, EN 149).

Kontrola naraż enia na czynniki środowiskowe

Uż ywaj odpowiednich pojemników, aby zapobiec skaż eniu środowiska.
Unikać przedostania sięgo kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych.

ROZDZIAŁ 9: Wł aściwości fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje o podstawowych wł aściwościach fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny	pł yn
Kolor	bezbarwny
Zapach	ł agodny
Temperatura topnienia/krzepnięcia	<0 °C
Temperatura wrzenia lub początkowa temperatura wrzenia i wrzenie zakres	>150 °C
Ł atwopalność	ten materiał jest palny, ale nie zapali się ł atwo
Dolna i górna granica wybuchowości	0,6% obj. - 7% obj.
Temperatura zapł onu	61 °C
Temperatura samozapł onu	nie ustalono
Temperatura rozkł adu	nieistotne
pH (wartość)	nie ustalono
Lepkość kinematyczna	nie ustalono
Lepkość dynamiczna	nie ustalono
Rozpuszczalność(i)	
Rozpuszczalność w wodzie	nie miesza sięw ż adnej proporcji

Współ czynnik podział u n-oktanol/woda (wartość logarytmiczna) nieoznaczony

Ciśnienie pary	~0,05 kPa przy 20 °C

Gęstość i/lub gęstość względna

Machine Translated by Google

Gęstość	nie ustalono
Gęstość względna / Gęstość względna pary	>1 (powietrze = 1) 0,8 (woda = 1)
Charakterystyka cząstek	nieistotne (płyn)

9.2 Inne informacje

Informacje dotyczące klas zagrożeń fizycznych	klasy zagrożeń wg GHS (zagrożenia fizyczne): nieistotne
Inne cechy bezpieczeństwa	nie ma żadnych dodatkowych informacji

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

10.1 Reaktywność

Materiał ten nie jest reaktywny w normalnych warunkach otoczenia.

10.2 Stabilność chemiczna

Materiał jest stabilny w normalnych warunkach otoczenia, a także w przewidywanych warunkach przechowywania i obchodzenia się z nim, w zakresie temperatury i ciśnienia.
Zobacz poniżej „Warunki, których należy unikać”.

10.3 Możliwość wystąpienia niebezpiecznych reakcji

W przypadku niewystarczającej wentylacji i/lub podczas użytkowania może tworzyć się łatwopalna/wybuchowa mieszanina par z powietrzem.

10.4 Warunki, których należy unikać

Trzymać z dala od ciepła, gorących powierzchni, iskier, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie zabronione.
Chronić przed wilgocią.

10.5 Materiały niezgodne

utleniacze

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu

Nie są znane żadne racjonalnie przewidywane niebezpieczne produkty rozkładu, które mogą powstać w wyniku użytkowania, przechowywania, rozlewania i ogrzewania.
Niebezpieczne produkty spalania: patrz sekcja 5.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Procedura klasyfikacji

Jeżeli nie określono inaczej, klasyfikacja opiera się na: składnikach mieszanki (formuła addytywności).

Machine Translated by Google

Klasyfikacja wg GHS

Ostra toksyczność

Dane testowe dla cał ej mieszanki nie są dostępne.

Ostra toksyczność skł adników mieszaniny

Nazwa substancji	EC Brak ekspozycji	czysty trasa	Koniec- punkt	Metoda wartości gatunkowej			Źródł o	Nie Jest
węglowodory, C11-C13, izoalkany, <2% aromaty	920-901-0	doustny	LD0	>5000 mg/kg	szczur	OECD Wytyczne 401	ECHA	Czytać - akrobacje SS
węglowodory, C11-C13, izoalkany, <2% aromaty	920-901-0	inhalacja cja: pył / mgł a	LC0	5600 mg/m³/ 4h	szczur	OECD Wytyczne 403	ECHA	Czytać - akrobacje SS
węglowodory, C11-C13, izoalkany, <2% aromaty	920-901-0	skórny	LD0	>2200 mg/kg	królik	-	ECHA	Czytać - akrobacje SS

Dział anie ż rące/draż niące na skórę

Nie moż na był o ustalić klasyfikacji, ponieważ :

Dane są niekompletne, niejednoznaczne lub jednoznaczne, ale niewystarczające do klasyfikacji.

Poważ ne uszkodzenie oczu/podraż nienie oczu

Nie moż na był o ustalić klasyfikacji, ponieważ :

Dane są niekompletne, niejednoznaczne lub jednoznaczne, ale niewystarczające do klasyfikacji.

Uczulenie ukł adu oddechowego lub skóry
Uczulenie skóry

Nie moż na był o ustalić klasyfikacji, ponieważ :

Dane są niekompletne, niejednoznaczne lub jednoznaczne, ale niewystarczające do klasyfikacji.

Uczulenie ukł adu oddechowego

Nie moż na był o ustalić klasyfikacji, ponieważ :

Dane są niekompletne, niejednoznaczne lub jednoznaczne, ale niewystarczające do klasyfikacji.

Mutagenność komórek rozrodczych

Nie moż na był o ustalić klasyfikacji, ponieważ :

Dane są niekompletne, niejednoznaczne lub jednoznaczne, ale niewystarczające do klasyfikacji.

Rakotwórczość

Nie moż na był o ustalić klasyfikacji, ponieważ :

Dane są niekompletne, niejednoznaczne lub jednoznaczne, ale niewystarczające do klasyfikacji.

Machine Translated by Google

Toksyczność reprodukcyjna

Nie można było ustalić klasyfikacji, ponieważ :

Dane są niekompletne, niejednoznaczne lub jednoznaczne, ale niewystarczające do klasyfikacji.

Toksyczność dla konkretnych narządów docelowych – narażenie jednorazowe

Nie można było ustalić klasyfikacji, ponieważ :

Dane są niekompletne, niejednoznaczne lub jednoznaczne, ale niewystarczające do klasyfikacji.

Toksyczność dla konkretnych narządów docelowych – narażenie powtarzane

Nie można było ustalić klasyfikacji, ponieważ :

Dane są niekompletne, niejednoznaczne lub jednoznaczne, ale niewystarczające do klasyfikacji.

Zagrożenie aspiracją

Połknięcie i dostanie się do dróg oddechowych może spowodować śmierć.

Inne informacje

Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry.

11.2 Informacje o innych zagrożeniach

Właściwości zaburzające gospodarkę hormonalną

Nie zawiera substancji zaburzających gospodarkę hormonalną (EDC) w stężeniu 0,1%.

ROZDZIAŁ 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksyczność

Toksyczność wodna (ostra)

Dane testowe dla całej mieszanki nie są dostępne.

Toksyczność wodna (ostra) składników mieszaniny

Nazwa substancji	EC Brak punktu końcowego		Były-pos-czysty czas	Wartość	Gatunek	Metoda Źródło		Notatki
węglowodory, C11-C13, izoalkany, <2% aromatyczny-	920-901-0	LL50	96 godz.	>1000 mg/l	pstrąg tęczowy (Onko-rynchus mójpocałunek)	OECD Wytyczne 203	ECHA	Czytać-przez
węglowodory, C11-C13, izoalkany, <2% aromatyczny-	920-901-0	LL50	48 godz.	>1000 mg/l	Skorupiaki: Chaetogam-Marus marinus	OPCJONALNIE 850.1020	ECHA	Czytać-przez

Machine Translated by Google

Nazwa substancji	EC Brak punktu końcowego		Był y- pos- czysty czas	Wartość	Gatunek	Metoda	Źródł o	Notatki
węglowodory, C11-C13, izoalkany, <2% aromatyczny-	920-901-0	EL50	48 godz.	>1000 mg/l	dafnia wielki	OECD Wytyczne 202	ECHA	Czytać- przez
węglowodory, C11-C13, izoalkany, <2% aromatyczny-	920-901-0	EL50	72 godziny	>1000 mg/l	glony (pseudokirch- neriella subcapitata)	OECD Wytyczne 201	ECHA	Czytać- przez

Toksyczność wodna (przewlekł a)

Dane testowe dla cał ej mieszanki nie są dostępne.

Toksyczność wodna (przewlekł a) skł adników mieszaniny

Nazwa substancji	EC Brak punktu końcowego		Był y- pos- czysty czas	Wartość	Gatunek	Metoda	Źródł o	Notatki
węglowodory, C11-C13, izoalkany, <2% aromatyczny-	920-901-0 NOEL NR		72 godziny	1000 mg/l	glony (pseudokirch- neriella sub-	sięwydarzył o) OECD Wytyczne 201	ECHA	Czytać- przez

12.2 Trwał ość i degradowalność

Biodegradacja

Brak dostępnych danych.

Degradowalność skł adników mieszanki

Nazwa substancji	Nr WE	Proces	Degradacja wskaźnik	Czas	Metoda	Źródł o
węglowodory, C11-C13, izoalkany, <2% aromatów	920-901-0	wyczerpanie tlenu	89,8%	28 dni	OECD Wytyczna 301 F	ECHA

Trwał ość

Brak dostępnych danych.

Machine Translated by Google

12.3 Potencjał bioakumulacyjny

Dane testowe dla całej mieszanki nie są dostępne.

Potencjał bioakumulacyjny składników mieszaniny

Nazwa substancji	Nr WE	BCF	Zaloguj KOW
węglowodory C11-C13, izoalkany, <2% aromatów	920-901-0	-	>4

12.4 Mobilność w glebie

Brak dostępnych danych.

12,5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Nie zawiera substancji PBT-/vPvB- w stężeniu 0,1%.

12.6 Właściwości zaburzające gospodarkę hormonalną

Nie zawiera substancji zaburzających gospodarkę hormonalną (EDC) w stężeniu 0,1%.

12.7 Inne działania niepożądane

Dane nie są dostępne.

Uwagi

Klasa zagrożenia wody, WGK (klasa zagrożenia wody): 3.

Unikać przedostania się do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych.

SEKCJA 13: Zagadnienia dotyczące utylizacji

13.1 Metody przetwarzania odpadów

Materiał ten i jego opakowanie należy traktować jako odpad niebezpieczny.
Zawartość/pojemnik należy utylizować zgodnie z przepisami lokalnymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi.

Informacje istotne dla gospodarki ściekowej

Nie wylewać do kanalizacji.

Przetwarzanie odpadów z pojemników/opakowań

Całkowicie opróżnione opakowania można poddać recyklingowi.

Z zanieczyszczonymi opakowaniami należy obchodzić się w taki sam sposób jak z samą substancją.

Uwagi

Proszę wziąć pod uwagę odpowiednie przepisy krajowe i regionalne.

Machine Translated by Google

ROZDZIAŁ 14: Informacje o transporcie

14.1 Numer UN	nie przypisano
14.2 Prawidł owa nazwa przewozowa UN	-
14.3 Klasy zagroż enia w transporcie	-
14.4 Grupa pakowania	-
14.5 Zagroż enia dla środowiska	-
14.6 Szczególne środki ostroż ności dla uż ytkownika	-
14.7 Transport morski luzem zgodnie z IMO instrumenty	-

ROZDZIAŁ 15: Informacje regulacyjne

15.1 Przepisy/ustawodawstwo dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska wł aściwe dla danej substancji lub mieszaniny

Odpowiednie przepisy Unii Europejskiej (UE)

Dyrektywa Seveso

Nie przypisano.

Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w urządzeniach elektrycznych i sprzęt elektroniczny (RoHS)

Ż aden ze skł adników nie został wymieniony.

Rozporządzenie w sprawie wprowadzania do obrotu i uż ywania prekursorów materiał ów wybuchowych

Ż aden ze skł adników nie został wymieniony.

Regulacja prekursorów narkotyków

Ż aden ze skł adników nie został wymieniony.

Rozporządzenie w sprawie substancji zuboż ających warstwęozonową (ODS)

Ż aden ze skł adników nie został wymieniony.

Rozporządzenie dotyczące eksportu i importu niebezpiecznych chemikaliów (PIC)

Ż aden ze skł adników nie został wymieniony.

Rozporządzenie w sprawie trwał ych zanieczyszczeń organicznych (POP)

Ż aden ze skł adników nie został wymieniony.

Przepisy krajowe (GB)

Lista substancji podlegających autoryzacji (GB REACH, Zał ącznik 14) / SVHC - lista kandydacka

Ż aden ze skł adników nie jest wymieniony

Machine Translated by Google

Ograniczenia zgodnie z GB REACH, zał ącznik 17

Substancje niebezpieczne z ograniczeniami (GB REACH, zał ącznik 17)

Nazwa substancji	Nazwa wg inwentarza	Nr CAS	Warunki ograniczenie
Champion Synthetic Valve Oil CHV3M ten produkt speł nia kryteria klasyfikacji zgodnie z rozporządzeniem nr 1272/2008/WE		-	R3

Legenda

R3

1. Nie należ y stosować w:

— artykuł y dekoracyjne przeznaczone do wytwarzania efektów świetlnych lub barwnych za pomocą róż nych faz, na przykł ad w ozdobnych lampach i popielniczkach,

— sztuczki i ż arty,

— gry przeznaczone dla jednego lub większej liczby uczestników lub jakikolwiek artykuł przeznaczony do takiego uż ytku, nawet o charakterze ozdobnym,

2. Wyroby niezgodne z ust. 1 nie mogą być wprowadzane do obrotu.

3. Nie wprowadza sięd obrotu, jeż eli zawierają barwnik, chyba ż e wymagają tego względy podatkowe lub perfumy lub oba, jeśli:

— moż e być stosowany jako paliwo w dekoracyjnych lampach naftowych dostarczanych ogół owi społ eczeństwa,

— stwarzają zagroż enie wdychania i są oznakowane symbolem R65 lub H304,

4. Dekoracyjne lampy naftowe przeznaczone do powszechnego uż ytku nie mogą być wprowadzane do obrotu, chyba ż e są zgodne z Brytyjską Normą Specyfikacyjną dotyczącą dekoracyjnych lamp naftowych (BS EN 14059) przyjętą przez Brytyjski Instytut Normalizacyjny.

5. Bez uszczerbku dla wdraż ania innych przepisów dotyczących klasyfikacji, pakowania i w przypadku oznakowania substancji i mieszanin niebezpiecznych dostawcy muszą zapewnić przed wprowadzeniem ich do obrotu, ż e speł nione są następujące wymagania:

a) oleje do lamp oznaczone etykietą R65 lub H304, przeznaczone do powszechnego uż ytku, muszą być widocznie, czytelnie i trwale oznaczone w następujący sposób: „Lampy napeł nione tą cieczą należ y przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci"; a do dnia 1 grudnia 2010 „Tylko ł yk oleju do lamp"

— lub nawet ssanie knota lampy

— moż e prowadzić do uszkodzenia pł uc zagraż ającego ż yciu';

b) pł yny do rozpalania grilla oznaczone symbolem R65 lub H304, przeznaczone do powszechnej sprzedaż y, muszą być czytelnie i trwale oznaczone do dnia 1 grudnia 2010 r. jako następująco: „Jedna ł yk rozpał ki do grilla moż e spowodować uszkodzenie pł uc zagraż ające ż yciu";

(c) oleje do lamp i rozpał ki do grilla, oznaczone zwrotem R65 lub H304, przeznaczone do powszechnej sprzedaż y, muszą być pakowane w czarne, nieprzezroczyste pojemniki o pojemności nieprzekraczającej 1 litra do dnia 1 grudnia 2010 r.

7. Osoby fizyczne lub prawne wprowadzające po raz pierwszy do obrotu oleje do lamp i pł yny do rozpał ek do grilla, oznakowane z R65 lub H304, do dnia 1 grudnia 2011 r., a następnie corocznie, dostarczają dane dotyczące alternatyw dla lamp oleje i pł yny do rozpalania grilla oznaczone symbolami R65 lub H304 do Agencji.

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Dostawca nie przeprowadził oceny bezpieczeństwa chemicznego tej mieszaniny.

Machine Translated by Google

ROZDZIAŁ 16: Inne informacje

Skróty i akronimy

Skrót	Opisy uż ytych skrótów
ADR	Umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych
Toksyczność ospy	Zagroż enie aspiracją
BCF	Współ czynnik biokoncentracji
CAS	Chemical Abstracts Service (usł uga prowadząca najobszerniejszą listęsubstancji chemicznych)
DGR	Przepisy dotyczące towarów niebezpiecznych (patrz IATA/DGR)
Nr WE	Inwentarz WE (EINECS, ELINCS i lista NLP) jest źródł em siedmiocyfrowego numeru WE, identyfikator substancji dostę pnych w handlu na terenie UE (Unii Europejskiej)
EINECS	Europejski spis istniejących substancji chemicznych o znaczeniu handlowym
EL50	Efektywne obciąż enie 50%: EL50 odpowiada szybkości ł adowania wymaganej do wywoł ania odpowiedzi w 50% organizmów testowych
ELINCS	Europejska lista notyfikowanych substancji chemicznych
GB CLP	Rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych (zdrowie i bezpieczeństwo) oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych (ograniczone uż ycie) (nowelizacja itp.) (wyjście z UE) z 2019 r., SI 2019/720 (ze zmianami)
Zasięg GB	Rozporządzenie REACH itp. (nowelizacja itp.) (wyjście z UE) z 2019 r., SI 2019/758 (ze zmianami)
GHS	„Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów" opracowany przez Stany Zjednoczone Narody
UJRZEĆ	Międzynarodowe Zrzeszenie Transportu Lotniczego
IATA/DGR	Przepisy dotyczące towarów niebezpiecznych (DGR) w transporcie lotniczym (IATA)
IMDG	Międzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych
indeks nr	Numer indeksu to kod identyfikacyjny nadany substancji w części 3 zał ącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008
LL50	Obciąż enie śmiertelne 50%: LL50 odpowiada szybkości ł adowania powodującej 50% śmiertelności
dziennik KOW	n-Oktanol/woda
język programowania	Już nie polimer
NOELR	Brak zaobserwowanego efektu Szybkość ł adowania
PBT	Trwał e, bioakumulujące i toksyczne
ELIMINOWAĆ	Regulamin międzynarodowego przewozu koleją towarów niebezpiecznych
vPvB	Bardzo trwał y i bardzo bioakumulacyjny

Machine Translated by Google

Kluczowe odniesienia literaturowe i źródł a danych

Rozporządzenie REACH itp. (nowelizacja itp.) (wyjście z UE) z 2019 r., SI 2019/758 (ze zmianami).

Rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych (zdrowie i bezpieczeństwo) oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych (ograniczone uż ycie) (nowelizacja itp.) (wyjście z UE) z 2019 r., SI 2019/720 (ze zmianami).

Obowiązkowa klasyfikacja i oznakowanie w Wielkiej Brytanii.

Umowa o międzynarodowym przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (ADR).

Przepisy dotyczące międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych koleją (RID).

Międzynarodowy Kodeks Towarów Niebezpiecznych (IMDG).

Przepisy dotyczące towarów niebezpiecznych (DGR) w transporcie lotniczym (IATA).

Procedura klasyfikacji

Wł aściwości fizyczne i chemiczne.

Zagroż enia dla zdrowia.

Zagroż enia dla środowiska.

Metodęklasyfikacji mieszaniny ustala sięna podstawie jej skł adników (formuł a addytywności).

Lista stosownych zwrotów (kod i peł ny tekst zgodnie z sekcją 2 i 3)

Kod	Tekst
H304	Poł knięcie i dostanie siędo dróg oddechowych moż e spowodować śmierć.

Odpowiedzialny za kartęcharakterystyki bezpieczeństwa

CSB GmbH
Dujardinstr.
5 47829 Krefeld, Niemcy

Telefon: +49 (0) 2151 - 652086 - 0 Telefaks: +49 (0) 2151 - 652086 - 9 e-mail: info@csb-compliance.com Strona internetowa: www.csb-compliance.com

Zastrzeż enie

Informacje te opierają sięna obecnym stanie naszej wiedzy.

Niniejsza Karta Charakterystyki Produktu został a sporządzona i jest przeznaczona wył ącznie dla tego produktu.